Make Calcalante Calcal

CONSTRUCCIÓN · TECNOLOGÍA · CONECTIVIDAD

MARKET

Iluminación Industrial





VERDE

CONSTRUCCIÓN - TECNOLOGÍA - CONECTIVIDAD

MARKET






REFLECTOR | TLFLD5030 / TLFLD5065

● Blanco cálido 3 000 K) ● Luz de día 6 500 K)



Potencia: 50 W Lumenés: 5 500 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio Color: Negro Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD10065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 100 W Lumenés: 11 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio Color: Negro

Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD15065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 150 W Lumenés: 16 500 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio Color: Negro

Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD20065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 200 W Lumenés: 22 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~-Grado de protección: IP65 Material: Aluminio Color: Negro

Color: Negro Tipo de lámpara: LED






REFLECTOR | TLFLD30065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 300 W Lumenés: 33 300 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio

Color: Negro
Tipo de lámpara: LED




REFLECTOR | TLFLD50065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 500 W Lumenés: 55 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~-Grado de protección: IP65

Material: Áluminio Color: Negro Tipo de lámpara: LED







CAMPANA TRIAL | TLTR16E27

*No incluye lámparas.


Alimentación: 127 V~ Grado de protección: IP20

Material: Ps Color: Blanco Difusor: Acrílico Base: E27

Tipo de lámpara: LED HP50 / 75 / 90







GABINETE | TLEST220

*No incluye lámparas.

Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP65 Material: Plastico ABS

Color: Gris Difusor: Ps Base: 2 x G13

Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 2



GABINETE | TLHB6XG13


*No incluye lámparas.

Alimentación: 100 - 240 V~ Grado de protección: IP20 Material: Lamina de acero Pintura electroestatica Color: Blanco

Base: G13

Tipo de lámpara: Tubo led G13 x 6









UFO | TLHB15050

Luz de día 6 500 K

Potencia: 150 W Lumenés: 21 000 Lm Alimentación: 120 - 277 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio

Color: Negro Tipo de lámpara: LED





UFO | TLHB20050

Luz de día 6 500 K

Potencia: 200 W Lumenés: 28 000 Lm Alimentación: 120 - 277 V~ Grado de protección: IP65 Material: Aluminio

Color: Negro Tipo de lámpara: LED























ESPECIFICACIONES

LHB-240W	
POTENCIA	240 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	2 A
FRECUENCIA	50/60 Hz >0.9
FACTOR DE POTENCIA	
FLUJO LUMINOSO	40 800 lm >170 lm/w
EFICIENCIA	
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
COLOR DE LA LUZ	LUZ FRÍA
ÍRC	>80
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO III
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	90° (HORIZONTAL) X 60° (VERTICAL)
ALTURA RECOMENDADA	6 METROS
HORAS DE VIDA	50,000 HORAS

INCLUYE




POSICIONES DEL LUMINARIO





DIAGRAMA DE POLAR











LA ILUMINACIÓN PERFECTA PARA CADA OCASIÓN AL ALCANCE DE TUS MANOS.


HIGHBAY | TLHBF4-2V290

(Blanco cálido 4 000 K) (Luz neutra 4 500 K) (Luz de día 5 000 K)

Potencia: 290 W Corriente: 2,50 A (Max) Alimentación: 277 - 480 V~ Frecuencia: 50/60 Hz Lumenés: 42 720 Lm Grado de protección: IP20

Material: Lamina de Acero Color: Blanco

Tipo de lámpara: LED





HIGHBAY | TLHBF2-2V180

(Blanco cálido 4 000 K) (Luz neutra 4 500 K) (Luz de día 5 000 K)

Potencia: 180 W Corriente: 1,50 A (Max) Alimentación: 120 - 277 V~ Frecuencia: 50/60 Hz Lumenés: 26 191 Lm Grado de protección: IP20 Material: Lamina de Acero

Color: Blanco Tipo de lámpara: LED






HIGHBAY | TLHBS290

(Blanco cálido 4 000 K) Luz neutra 4 500 K) (Luz de día 5 000 K)

Potencia: 290 W Corriente: 2,50 A (Max) Alimentación: 277 - 480 V~ Frecuencia: 50/60 Hz Lumenés: 44 714 Lm Grado de protección: IP20 Material: Lamina de Acero

Color: Blanco Tipo de lámpara: LED







HIGHBAY | TLHBS180S

Blanco cálido 4 000 K Luz neutra 4 500 K Luz de día 5 000 K

Potencia: 180 W Corriente: 1,50 A (Max) Alimentación: 120 - 277 V~ Frecuencia: 50/60 Hz Lumenés: 26 061 Lm Grado de protección: IP20















AURA W | TLCF8802W

Blanco cálido 3 000 K) QLuz neutra 4 000 K) Luz de día 6 500 K



Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W Panel de LED: 20W

Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh Acabado del Cuerpo: Blanco / Negro / Níquel Satin

Medidas: 52" / 1,400 mm.
Aspas: 5 en Polywood Color
• Blanco/Maple

Blanco/MapleNegro / NogalNogal / Maple

*Incluye control remoto.



AURA B | TLCF8802B

Blanco cálido 3 000 K) QLuz neutra 4 000 K) Luz de día 6 500 K)



AURA S | TLCF8802S

Blanco cálido 3 000 K) QLuz neutra 4 000 K) Luz de día 6 500 K)













Blanco cálido 3 000 K QLuz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Panel de LED: 20W Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Negro Medidas: 52" / 1,400 mm. Aspas: 3 en ABS Color Nogal



*Incluye control remoto.



HURRICANE | TLCF9100S

Blanco cálido 3 000 K) O Luz neutra 4 000 K) Luz de día 6 500 K

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Panel de LED: 20W Lumenes: 1,600 lm

Consumo de Energía en Operación: 81.22 Wh Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Níquel Cepillado Medidas: 52" / 1,400 mm.

Aspas: 5 Metálicas en Color Aluminio



*Incluye control remoto.







THYPOON | TLCF1020W

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Blanco Medidas: 56" / 1,425 mm. Aspas: 3 Metálicas



THYPOON | TLCF1020B

Motor: 127 V~ / 60 Hz / 65W

Consumo de Energía en Operación: 65.20 Wh Consumo de Energía en Modo de Espera: 0.00 Wh

Acabado del Cuerpo: Negro Medidas: 56" / 1,425 mm. Aspas: 3 Metálicas



Control de Ventilador | TLCRV

*No incluye baterias.



Control de Ventilador WIFI | TLCRVWF

*No incluye baterias.

*COMPATIBLE CON LOS MODELOS: AURA, FIJI Y HURRICANE.









TLHP2065

Luz de día 6 500 K

Lámparas



Potencia: 20 W Lumenés: 1 600 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 15 000 h

Base: E27 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 80*135 mm

TLHP3065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 30 W Lumenés: 2 400 Lm

Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 15 000 h Base: E27 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED

Tipo de lámpara: LED Medidas: 100*165 mm

TLHP4065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 40 W Lumenés: 3 200 Lm Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 15 000 h

Base: E27 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 120*195 m

TLHP5065

Luz de día 6 500 K



Potencia: 50 W

Lumenés: 4 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 15 000 h Base: E27 Color: Blanco Atenuable: No

Tipo de lámpara: LED Medidas: 125*206 mm





TLHP75D

Luz de día 6 500 K



Potencia: 75 W Lumenés: 6 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 15 000 h Base: E27 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 140*248 mm

TLHP95D

Luz de día 6 500 K



Potencia: 95 W Lumenés: 7 600 Lm

Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 15 000 h

Base: E27
Color: Blanco
Atenuable: No

Tipo de lámpara: LED Medidas: 140*265 mm

TLGU107C / TLGU107B

(Blanco cálido 3 000 K) (Luz de día 5 700 K)



Potencia: 7 W Lumenés: 490 Lm Alimentación: 127 V~ Vida útil: 15 000 h Base: GU10 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 50*57 mm

TLGU537C / TLGU537B

Blanco cálido 3 000 K) Luz de día 5 700 K)



Potencia: 7 W Lumenés: 490 Lm Alimentación: 127 V~ Vida útil: 15 000 h Base: GU5.3 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 50*65 mm

TLT51040OP / TLT51065CL / TLT51065OP

OBlanco frío 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina Cuerpo: Cristal Opalina

Cuerpo: Cristal



Potencia: 10 W Lumenés: 1 000 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 30 000 h

Base: G5 Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 575*16 mm

TLT51640OP / TLT51665CL / TLT51665OP

OBlanco frío 4 000 K

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina Cuerpo: Cristal Opalina

Cuerpo: Cristal

Potencia: 16 W Lumenés: 1 600 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 30 000 h

Base: G5

Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 1550*16 mm







TLT81065

Luz de día 6 500 K Cuerpo: Cristal

Potencia: 10 W Lumenés: 850 Lm Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 30 000 h Base: G13

Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 589*26 mm



TLT81865OP / TLT81865CL

Luz de día 6 500 K Cuerpo: Cristal Opalina Cuerpo: Cristal

Potencia: 18 W Lumenés: 1 600 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 30 000 h

Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 1200*26 mm

Color: Blanco

Base: G13



TLT82065OP / TLT82065CL

Luz de día 6 500 K Cuerpo: Cristal Opalina

Cuerpo: Cristal

Potencia: 20 W Lumenés: 1 900 Lm Alimentación: 100 - 240 V~ Vida útil: 30 000 h

Base: G13

Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 1200*26 mm



TLT82850OP / TLT82850CL / TLT82865OP / TLT82865CL

Luz de día 5 000 K

Luz de día 6 500 K

Cuerpo: Cristal Opalina Cuerpo: Cristal Opalina Cuerpo: Cristal

Cuerpo: Cristal

Potencia: 28 W Lumenés: 3 200 Lm Alimentación: 100 - 277 V~ Vida útil: 30 000 h

Base: G13

Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 1200*26 mm



TLT83665OP / TLT83665CL

Luz de día 6 500 K Cuerpo: Cristal Opalina

Cuerpo: Cristal

Potencia: 36 W Lumenés: 3 600 Lm Alimentación: 100 - 240 V~

Vida útil: 30 000 h

Base: Fa8

Color: Blanco Atenuable: No Tipo de lámpara: LED Medidas: 2400*32 mm











CONSTRUCCIÓN · TECNOLOGÍA · CONECTIVIDAD

MARKET

Huitzilac, Morelos

San Bartolo No. 4, Tres Marias, Huitzilac, Morelos. C.P. 62515 T: 56 2516 3770, WA: 56 2516 3770 ventas.mx@makelaverde.mx

www.makelaverde.mx